

Tuotetietolehti | Tuotenumero: 771-9993/306-301

valmiiksi asennettu adapterikaapeli; Naarasliitin/SCHUKO-urosliitin; 3-nap.;

Kood. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; musta

www.wago.com/771-9993/306-301



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Väri:

Tuotekuvaus

- Protected against mismatching and maintenance-free
- Additional variable coding is possible.

Viesti:

Cables with a different fire class can be found in the eShop.

Turvätietoa 1:

Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 16 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.

Data

Sähkö tiedot

Huomautus koskettimen vastuksesta

noin 1 mΩ kosketinvastus

noin 0,25 mΩ kosketuksen siirto pistoke/naarasliitin

Muutokset mahdollisia. Huomaathan myös tuotteeseen liittyvän lisäinformaation!

WAGO Finland Oy

Äyritie 12 b

01510 Vantaa

Tel.: +358 9 7744 060 | Fax: +358 9 7744 0660

Email: info.fi@wago.com

Onko sinulla kysymyksiä tuotteistamme?

Vastaamme aina mielellämme puheluusi numerossa 09-7744 060.



Ratings per IEC/EN 60664-1

Luokitukset per	IEC/EN 60664-1
Nimellisjännite (III / 3)	250 V
Nimellissyökyjännite (III / 3)	4 kV
Nimellisvirta	16 A
Selitykset (arvot)	(III / 3) $\hat{=}$ ylijänniteluokka III / likaantumisaste 3

Liitântätiedot

Napojen lukumäärä	3
Potentiaalien kokonaismäärä	3
Perustoiminto	with preceding GND contact
Johtimen valmistelu	tip-bonded
Vaippajohdon halkaisija	7,4 ... 9,4 mm
Poikkipinta alk. (1)	1,5 mm ²
Liitântätyyppi	Naarasliitin - SCHUKO-urosliitin, kulmikas

Geometriset tiedot

Rasteriväli	10 mm / 0.394 inch
Kokonaispituus	3 m

Mekaniikkatiedot

Käyttö	Netzanwendung
Koodaus	A
Merkintä	L N
Potentiaalin merkki	L N
Pistoliitännän liitântävoima	noin 20–70 N (napojen määrästä riippuen)
Pistoliitännän pidätysvoima	kun lukittu: > 80 N
Pistoliitännän irrotusvoima	ei lukittuna: noin 20–70 N (napojen määrästä riippuen)
Liitântäjakojen määrä	200, ilman resistiivistä kuormaa
Liitântätyyppi	Naarasliitin - SCHUKO-urosliitin, kulmikas
Johtotyyppi	Liitântäjohto
Valmiin johdon tyyppi	H05VV-F 3G1.5
Suojausluokka	IP20
Suojaustyyppiä koskeva huomautus	Only in mated condition (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.)

Muutokset mahdollisia. Huomaathan myös tuotteeseen liittyvän lisäinformaation!



Plug connection

Väärinkytken estäminen	Yes
Huomautus väärinkytken estämisestä	Kaikilla WINSTA®-komponenteilla on 100 % väärinkytken estäminen seuraavien osalta: a.) eri napamäärien liitäntään b.) liitäntään 180° käännettynä c.) liitäntään sivusuunnassa rinnakkain d.) yhden navan liitäntään
Lukitusvipu	retrofittable
Pistoliitännän lukitus	lukitusvipu

Materiaalitiedot

Väri	musta
Eristysaine	Polyamidi (PA66)
Reaktio paloon -luokka	E _{ca}
Kosketinmateriaali	Kupari tai kupariseos, pintakäsittely
Palokuorma	6,947 MJ
Liittimen väri	musta
Liitäntäpinnan painatusväri	valkoinen
Vedonpoiston väri	musta
Vedonpoiston tulostusväri	valkoinen
Vaippajohdon väri	musta
Vaippajohdon painatusväri	valkoinen
Halogeenivapaa	No
Sheath material	PVC
Paino	355,4 g

Ympäristöolosuhteet

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Jatkuvaa käyttölämpötilaa koskeva huomautus	PVC-kaapeli lämpötiloille ≤ 70 °C (mukaan lukien halogeenivapaa) Eristysosat lämpötiloille ≤ 105 °C

Kaupalliset tiedot

Pakkaustyyppe	not packed
Country of origin	DE
GTIN	4044918586535
Customs tariff number	85444290900



Muutokset mahdollisia. Huomaathan myös tuotteeseen liittyvän lisäinformaation!

WAGO Finland Oy
Äyritie 12 b
01510 Vantaa
Tel.: +358 9 7744 060 | Fax: +358 9 7744 0660
Email: info.fi@wago.com

Onko sinulla kysymyksiä tuotteistamme?
Vastaamme aina mielellämme puheluusi numerossa 09-7744 060.





Hyväksynät / sertifikaatit

Maakohtaiset hyväksynät

Logo	Hyväksyntä	Lisää hyväksyntiä	Sertifikaatin nimi
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	NTR NL-7355
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61535	2179129.01





Lisätarvikkeet

Locking lever

	Tuotenumero: 770-101 Lukitusvipu; liitäntäjohdoille; manuaaliseen käyttöön; musta	www.wago.com/770-101
	Tuotenumero: 770-111 Lukitusvipu; liitäntäjohdoille; työkalukäyttöinen; musta	www.wago.com/770-111
	Tuotenumero: 770-121 Lukitusvipu; liitäntäjohdoille; manuaaliseen käyttöön; valkoinen	www.wago.com/770-121
	Tuotenumero: 770-131 Lukitusvipu; liitäntäjohdoille; työkalukäyttöinen; valkoinen	www.wago.com/770-131

Yhteensopivat tuotteet

Marking accessories

	Tuotenumero: 210-334 Merkintäliuskat; DIN A4 -arkkina; Liuskaleveys 5 mm; Kuorintapituus: 182 mm; ei painatusta; Itseliimautuva; valkoinen	www.wago.com/210-334
	Tuotenumero: 770-450 Merkintäkortti; muovia; valkoinen	www.wago.com/770-450
	Tuotenumero: 770-450/000-001 Merkintäkortti; muovia; vihreä	www.wago.com/770-450/000-001
	Tuotenumero: 770-450/000-002 Merkintäkortti; muovia; keltainen	www.wago.com/770-450/000-002

Muutokset mahdollisia. Huomaathan myös tuotteeseen liittyvän lisäinformaation!



Tuotenro: 770-450/000-005
Merkintäkortti; muovia; punainen

www.wago.com/770-450/000-005



Tuotenro: 770-450/000-006
Merkintäkortti; muovia; sininen

www.wago.com/770-450/000-006



Tuotenro: 770-450/000-012
Merkintäkortti; muovia; oranssi

www.wago.com/770-450/000-012

protection



Tuotenro: 770-201
Sulkutulppa; 12-nap., irrottavissa; 12-nap.; naarasliittimille; musta

www.wago.com/770-201



Tuotenro: 770-221
Sulkutulppa; naarasliittimelle; 12-nap.; irrottavissa; valkoinen

www.wago.com/770-221

Lataukset

Documentation

Bid Text

771-9993/306-301 X81 - Datei	19.2.2019	xml 3,0 kB	Lataa
771-9993/306-301 doc - Datei	4.12.2014	doc 23,6 kB	Lataa

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 771-9993/306-301	URL	Lataa
---------------------------------	-----	-------

Asennusohjeita

Tuoteperhe

<i>WINSTA</i>® – Specialty Cable Assemblies
[Näytä kaikki tuoteperheen tuotteet](#)

Muutokset mahdollisia. Huomaathan myös tuotteeseen liittyvän lisäinformaation!

WAGO Finland Oy
Äyritie 12 b
01510 Vantaa
Tel.: +358 9 7744 060 | Fax: +358 9 7744 0660
Email: info.fi@wago.com

Onko sinulla kysymyksiä tuotteistamme?
Vastaamme aina mielellämme puheluusi numerossa 09-7744 060.